



LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO | ASKIM LBL400

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LBL400035CG	LBL400060CG	LBL400090CG
Color	Gris	Gris	Gris
Potencia	35W	60W	90W
Tensión	100-277V	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	135lm/W	140lm/W	140lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	4725lm	8400lm	12600lm
Temperatura de Color (K)	4000K	4000K	4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>70	>70	>70
Factor de Potencia	≥0.9	≥0.9	≥0.9

Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer Poste
Material	Aluminio - Vidrio
Terminado	Pintura Electroestática
Pantalla	Vidrio
Soporte	Brazo escualizable -15°, -10°, -5°, 0, 5°, 10° y 15°
Tipo de LED	SMD
THD SDMC	≤ 20% ≤ 3
Óptica	Tipo II (T02)
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil	54.000Hrs

Precauciones al instalar

- La conexión debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

