



• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA PARA INCRUSTAR | OSMO OJL151

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL15108AW	OJL15108AC
Color	Yeso	Concreto
Potencia	8W	8W
Tensión	100-250V	100-250V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	65lm/W	65lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	520lm	520lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5

Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Incrustar
Material	Concreto
Angulo de apertura	40°
Vida útil	30000Hrs
Tipo de LED	SMD
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas

